



HYFLEX® 11-422 (EX: PURETOUGH™ P3000 3DO)

Schnittschutz und Fingerbeweglichkeit



SKU: 11-422
Categories: [Handschuh](#), [Handschutz](#)

BESCHREIBUNG

- Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
- Aus gut sichtbaren Hochleistungsfasern mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt.
- Innenhand beschichtet.
- Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
- Silikon- und DMF-frei.
- Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
- Hitzebeständigkeit bis 100° C.
- Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).

EIGENSCHAFTEN

Besonderheiten: Lebensmittelkontakt, silikonfrei

Stulpenart: Strickbund

Trägermaterial: Glasfaser, Polyamid

Beschichtungsmaterial: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril

Gauge: 13

Konstruktion: Gestrickt

Ausführung: Innenhand beschichtet mit 3 offenen Fingern

Länge (mm): 205-235 mm

Farbe: Gelb/Grau

Größe: 7, 8, 9, 10

Verpackung: 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Verpackungseinheit: Paar

Wiederverwendbarkeit: Mehrweghandschuh

NORMEN

Kategorie: II

EN Normen (ohne Level): 388 (2003), 388 (2016)

Abriebfestigkeit 2003: 4

Schnittfestigkeit 2003: 3

Weiterreißfestigkeit 2003: 3

Durchstichfestigkeit 2003: 2

Abriebfestigkeit 2016: 4

Schnittfestigkeit 2016: X

Weiterreißfestigkeit 2016: 3

Durchstichfestigkeit 2016: 2

ISO-Schnittfestigkeit: 2016: B

SEGMENTIERUNGSATTRIBUTE

Hersteller: Ansell

Schutzkategorie: Mechanikschutz

Segment: Schnittschutz

Schutzebene: Mittlere

Produkttyp: Handschuh

Primärindustrien: Abfallrecycling und -entsorgung, Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen

Produktanfrage HyFlex® 11-422 (ex: Puretough™ P3000 3DO)

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Betreff

Ihre Nachricht

Senden

×