

HYFLEX® 11-818

Kombinierung von Tragekomfort, einer einzigartigen Tastsensibilität und einer hohen Robustheit.



SKU: 11-818

Categories: [Handschuh](#), [Handschutz](#)



BESCHREIBUNG

Der HyFlex® 11-818 wurde mit einer FORTIX™-Beschichtung versehen, welche den Trockengriff verstärkt und sich durch eine 20 % größere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen auszeichnet. Somit bleiben die Hände kühler und trockener und die Schweißbildung wird reduziert. Diese extrem dünne Nitrilschaumschicht weist in rauen Arbeitsbedingungen eine dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Handschuhe auf, wodurch die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden können. Das Gefühl, mit der bloßen Hand zu arbeiten, wird durch das nahtlose Nylon-Spandex-Trägermaterial mit einer Fadenstärke von 18 Gauge erreicht. Somit ist vor allem an den Fingerspitzen die Tastsensibilität gegeben, die es für komplexe Feinarbeiten benötigt. Durch die verarbeitete ZONZ® Comfort Fit Technology von Ansell passt sich das Trägermaterial der anatomischen Form der Hände an und erhöht somit die Trägerleistung, Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit. Der Handschuh ist extrem leicht und bietet eine Abriebfestigkeit gemäß EN-Stufe 4, sodass er vor allem bei Allgemein- und Montagearbeiten einen idealen Schutz bieten kann. Der HyFlex® 11-818 ist frei von Silikon, was die Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln verhindert.

EIGENSCHAFTEN

Besonderheiten: antistatisch, DMF frei, latexfrei, silikonfrei

Stulpenart: Strickbund

Trägermaterial: Nylon, Spandex

Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum

Gauge: 18

Konstruktion: Gestrickt

Ausführung: Innenhand beschichtet

Länge (mm): 200 – 248 mm

Farbe: Blau

Größe: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Verpackung: 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Verpackungseinheit: Paar

Wiederverwendbarkeit: Mehrweghandschuh

NORMEN

Kategorie: II

EN Normen (ohne Level): 1149-5, 388 (2003), 388 (2016), ANSI 4 (ABR), ANSI A1 (CUT)

Abriebfestigkeit 2003: 4

Schnittfestigkeit 2003: 1

Weiterreißfestigkeit 2003: 2

Durchstichfestigkeit 2003: 1

Abriebfestigkeit 2016: 3

Schnittfestigkeit 2016: 1

Weiterreißfestigkeit 2016: 2

Durchstichfestigkeit 2016: 1

ISO-Schnittfestigkeit: 2016: A

SEGMENTIERUNGSATTRIBUTE

Hersteller: Ansell

Schutzkategorie: Mechanikschutz

Segment: Mehrzweckhandschuhe

Schutzebene: Leicht

Produkttyp: Handschuh

Primärindustrien: Automotive und Transport, Maschinen und Anlagen

Produktanfrage HyFlex® 11-818

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Betreff

Ihre Nachricht

Senden

×