

HYFLEX 48-130 (EX: SENSILITE® 48-130)

Schutz vor elektrostatischen Entladungen.



SKU: 48-130

Categories: [Handschuh](#), [Handschutz](#)



BESCHREIBUNG

Der HyFlex (ehemals SensiLite®) 48-130 erfüllt alle Schutzanforderungen vor elektrostatischen Entladungen und ist zu einem fairen Preis erschwinglich. Sein flexibler Nylonträger (15-Gauge) lässt die Finger und die Hand sehr gut bewegen. Zur Ergänzung der wirtschaftlichen Produktnutzung wurde eine Kohlefaser integriert. Der Tragekomfort und eine gute Passform werden durch eine nahtlose Ausführung der Modelle und der vorhandenen umfangreichen Größenauswahl gewährleistet. Die Innenhand des Handschuhs ist mit Polyurethan beschichtet, was den HyFlex (ehemals SensiLite®) 48-130 mechanisch gut belastbar und haltbar macht. EN 1149-1: Oberflächenwiderstand (Ω): $4,02 \times 10^{10}$ EN 1149-2: Durchgangswiderstand (Ω): $2,19 \times 10^7$ EN 1149-3: Ladungsabbau T50 $<0,01$ Sekunden Warnung: Auch wenn die Hände vor elektrostatischen Entladungen geschützt sind, sind sie NICHT vor elektrischen Spannungen isoliert. Somit dürfen diese Handschuhe nicht für Arbeiten an unter Strom stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen verwendet werden!

EIGENSCHAFTEN

Besonderheiten: antistatisch

Stulpenart: Strickbund

Trägermaterial: Karbonfaser, Nylon

Beschichtungsmaterial: Polyurethan

Gauge: 13

Konstruktion: Gestrickt

Ausführung: Innenhand beschichtet

Länge (mm): 205 – 255 mm

Farbe: Grau-Weiß

Größe: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Verpackung: 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Verpackungseinheit: Paar

Wiederverwendbarkeit: Mehrweghandschuh

NORMEN

Kategorie: II

EN Normen (ohne Level): 1149-5, 388 (2003), 388 (2016)

Abriebfestigkeit 2003: 4

Schnittfestigkeit 2003: 1

Weiterreißfestigkeit 2003: 3

Durchstichfestigkeit 2003: 1

Abriebfestigkeit 2016: 4

Schnittfestigkeit 2016: 1

Weiterreißfestigkeit 2016: 3

Durchstichfestigkeit 2016: 1

ISO-Schnittfestigkeit: 2016: A

SEGMENTIERUNGSATTRIBUTE

Hersteller: Ansell

Schutzkategorie: Mechanikschutz

Segment: Mehrzweckhandschuhe, Spezialzwecke

Schutzebene: Leicht

Produkttyp: Handschuh

Primärindustrien: Automotive und Transport, Elektronik, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Produktanfrage HyFlex 48-130 (ex: Sensilite® 48-130)

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Betreff

Ihre Nachricht

Senden

×